

12/12/2025

HT2045 L

水平组装工作台



用于在框架和窗扇上进行加工作业的水平工作台

- 钢制结构,坚固稳定
- 带斜边的工作台,作为通向加工生产线或缓冲区的通道
- 用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 用于存放工具和配件的存放架
- 高度可调
- 模块化结构,组装简便

选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条(用于木质元件)
- 也可选配橡胶条(用于铝质元件)
- 滚轮支架
- 工具架
- 四路压缩空气接口
- 带六个塑料箱的存放架
- 用于90°切割的菱形支承面
- 用于直列切割的三角形支承面

右侧带45°角的水平工作台HT 2045 R 参见左侧带45°角的工作台HT 2045 L



右侧带45°角的水平工作台HT 2045




左侧带45 °角的水平工作台HT 2045

水平工作台 - 工作台左侧带45°角HT 2045



支承面

带塑料滑条的工作台支承面



供摆放工具或其它物件的托盘

用于存放工具和配件的存放架



高度可调

高度可调,通过调节支脚可在850 — 1,000 mm之间调节工作高度



存放架

带六个塑料箱的存放架,用于存放小配件、五金件和 螺丝



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.





刷条

工作台支承面刷条



毛毡条

工作台支承面毛毡滑条



橡胶条

用于铝质元件的工作台支承面橡胶滑条



工具架

用于气动和电动工具的工具架



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统



用于HT

2045/PVC的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮,滑动轴承,每滚轮的承


载能力为: 60

kg,是输送和搬运PVC元件的理想之选




Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

12/12/2025




用于HT 2045/铝材的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮,滑动轴承,每滚轮的承载能力为:40 kg,是输送和搬运铝质元件的理想之选



用于90°切割的菱形支承面

工作台支承面刷条,工作台支承面毛毡滑条,工作台 支承面橡胶滑条,用于PVC的整套滚轮支架,用于铝 材的整套橡胶滚轮支架



用于直列切割的三角形支承面

工作台支承面刷条,工作台支承面毛毡滑条,工作台 支承面橡胶滑条,用于PVC的整套滚轮支架,用于铝 材的整套橡胶滚轮支架



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



HT 2045 L / []]]]]]

- <u>__</u>2,850 mm
- <u>[</u>850 1,000 mm
- 🛮 1,300 mm

□100 kg